



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termék neve	KT
Készülék rövid neve	KSA
Termékkompatibilitás	Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A
Ajánlat típusa	Classic Rising main
Termék vagy alkatrész típusa	Tápegység csatlakoztatás
Conductors material	Alumínium
Le névleges üzemi áram	630 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	230...690 V
Áramkörök száma	1
Áramsín polaritása	3L + N + PE
Védelem típusa	Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Vezérlő típusa	Kar nélkül
Szín	Fehér (RAL 9001)

### Kiegészítő jellemzők

Tartozék	Zárófedél
Szerelési hely	Jobb
Szerelési mód	Csavarozható
Rögzítés	Összekötősínek
Test anyaga	Fém
Csatlakozás típusa	Füles kapocs esetén 300 mm <sup>2</sup> merev Füles kapocs esetén 300 mm <sup>2</sup> rugalmas
Szélesség	753 mm
Mélység	288 mm
Magasság	457 mm
Nettó súly	22 kg
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-6

### Környezet

IP védettség fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08 conforming to IEC 62262

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	29,4 cm
1. csomag szélessége	50,0 cm
1. csomag hossza	76,1 cm
1. csomag súlya	24,0 kg
2. csomag-csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	80,0 cm

2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	60,0 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------