



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termékcsalád kompatibilitása	Canalis KS gyűjtősín kábelcsatorna Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Termék vagy alkatrész típusa	Leágázó egység
Busbar trunking compatibility	Canalis KS gyűjtősín kábelcsatornaplug-in kimenetek Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna mellett KT típus plug-in kimenetek
Le névleges üzemi áram	100 A
Védelem típusa	Megszakító védelem: miniatűr megszakító (MCB)
Szerelési mód	Plug-in fix polaritással
Leágázóegység polaritása	3L+N+PE
Szín	Fehér (RAL 9001)

### Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Középteljesítményű elosztás
Tartozék	Megszakító külön kell rendelni
Ue névleges üzemi feszültség	230...690 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6,8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség	400 V hőmérséklettől függően 500 V hőmérséklettől függően 690 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Villamos csatlakozás	Saruk - ISO63 - kábel: 35 mm <sup>2</sup> rugalmas Saruk - ISO63 - kábel: 35 mm <sup>2</sup> merev
Door/cover opening side	Jobb
Leágázóegység szétcsatlakoztatási mód	Ajtónyitással
Szabványok	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Test anyaga	Műanyag
18 mm távolság	12
Szélesség	444 mm
Mélység	133 mm
Depth (door open)	545.5 mm
Magasság	220 mm
Nettó súly	5 kg

### Környezet

Földelési rendszer	TT TN-S IT
IP védettség fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08 conforming to IEC 62262

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	18,400 cm
1. csomag szélessége	22,000 cm
1. csomag hossza	44,400 cm
1. csomag súlya	3,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	25
2. csomag magassága	80,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	92,000 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------