



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termék neve	KT
Termék vagy alkatrész típusa	Üres leágazó egység
Termék kompatibilitása	KS
Le névleges üzemi áram	100 A -35 °C
Leágazóegység polaritása	3L+N+PE

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Kisteljesítményű elektromos elosztás
Ue névleges üzemi feszültség	230...690 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód	Kirántással ???
Leágazóegység csatlakozó típusa	Fix polaritással
Ajtónyílás mérete	545.5 mm
Ajtó nyitási oldal	Jobb
IP védettség fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08 conforming to IEC 62262
Szabványok	IEC 61439-6 IEC 60439-3
Test anyaga	Műanyag
Szín	Fehér (RAL 9001)
Szélesség	344 mm
Mélység	128 mm
Magasság	220 mm
Nettó súly	4,8 kg

Környezet

Földelési rendszer	TT - gyűjtősín kábelcsatorna TN-S - gyűjtősín kábelcsatorna TN-C - gyűjtősín kábelcsatorna IT - gyűjtősín kábelcsatorna TT - leágazó egység TN-S - leágazó egység IT - leágazó egység
--------------------	---

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	18,400 cm
1. csomag szélessége	22,000 cm
1. csomag hossza	44,400 cm
1. csomag súlya	2,929 kg

2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	25
2.csomag magassága	80,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	94,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------