



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termékcsalád kompatibilitása	Canalis KS gyűjtősín kábelcsatorna
Ajánlat típusa	Advanced
Termék vagy alkatrész típusa	Leágazó egység
Le névleges üzemi áram	160 A -35 °C
Védelem típusa	Megszakító védelem: Compact NSX100 Megszakító védelem: Compact NSX160
Tartozék	Megszakító külön kell rendelni
Szerelési mód	Lemez fix polaritással
Leágazóegység polaritása	3L+N+PE
Szín	Fehér (RAL 9001)

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Középteljesítményű elosztás
Ue névleges üzemi feszültség	400 V hőmérséklettől függően 500 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6,8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség	400 V hőmérséklettől függően 500 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Vezérlő típusa	Motor mechanizmus külső csatlakozóval
Villamos csatlakozás	Sodort érpár - ISO32 - kábel: 70 mm ² rugalmas Sodort érpár - ISO32 - kábel: 70 mm ² merev
Door/cover opening side	Jobb
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód	Ajtónyitással
Szabványok	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Test anyaga	Fém
Szélesség	500 mm
Mélység	303 mm
Depth (door open)	727.5 mm
Nettó súly	11 kg

Környezet

Földelési rendszer	TT TN-S IT
IP védettség fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08 conforming to IEC 62262

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket.
Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban.
Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	30,3 cm
1. csomag szélessége	43,2 cm
1.csomag hossza	53,4 cm
1. csomag súlya	13,97 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------