



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|--|
| Termékválaszték | Canalis |
| Termékcsalád kompatibilitása | Canalis KS gyűjtősín kábelcsatorna Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna |
| Ajánlat típusa | Classic |
| Termék vagy alkatrész típusa | Leágázó egység |
| Le névleges üzemi áram | 160 A -35 °C |
| Védelem típusa | Megszakító védelem: Compact NSX100 Megszakító védelem: Compact NSX160 |
| Tartozék | Megszakító külön kell rendelni |
| Szerelési mód | Lemez fix polaritással |
| Leágázóegység polaritása | 3L+N+PE |
| Szín | Fehér (RAL 9001) |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|---|
| Készülék alkalmazás | Középteljesítményű elosztás |
| Ue névleges üzemi feszültség | 400 V hőmérséklettől függően 500 V hőmérséklettől függően |
| [Uimp] névleges lökö-feszültség állóság | 6,8 kV |
| Ui névleges szigetelési feszültség | 400 V hőmérséklettől függően 500 V hőmérséklettől függően |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Vezérlő típusa | Ventilátor sebességszabályozó |
| Villamos csatlakozás | Sodort érpár - ISO32 - kábel: 70 mm ² rugalmas Sodort érpár - ISO32 - kábel: 70 mm ² merev |
| Door/cover opening side | Jobb |
| Leágázóegység szétcsatlakoztatási mód | Forgó működtető fogantyúval |
| Nyílások száma | 1 nyílás esetén FL21 tömítőlemez |
| Szabványok | IEC 61439-6 IEC 61439-1 |
| Test anyaga | Fém |
| Szélesség | 450 mm |
| Mélység | 246 mm |
| Depth (door open) | 625.5 mm |
| Magasság | 310 mm |
| Nettó súly | 9,5 kg |

Környezet

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Földelési rendszer | TT TN-S IT |
| IP védettség | IP55 conforming to MSZ EN 60529 |
| IK védettség | IK08 conforming to IEC 62262 |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 26,000 cm |
| 1. csomag szélessége | 34,000 cm |
| 1. csomag hossza | 49,000 cm |
| 1. csomag súlya | 9,700 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P12 |
| Egységek száma 2. csomagban | 8 |
| 2. csomag magassága | 71,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 80,000 cm |
| 2. csomag hossza | 120,000 cm |
| 2. csomag súlya | 89,600 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|------------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|