



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termékcsalád kompatibilitása	Canalis KS gyűjtősín kábelcsatorna Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Ajánlat típusa	Classic
Termék vagy alkatrész típusa	Leágázó egység
Le névleges üzemi áram	160 A -35 °C
Védelem típusa	Megszakító védelem: Compact NSX100 Megszakító védelem: Compact NSX160
Tartozék	Megszakító külön kell rendelni
Szerelési mód	Lemez fix polaritással
Leágázóegység polaritása	3L+PEN
Szín	Fehér (RAL 9001)

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Középteljesítményű elosztás
Ue névleges üzemi feszültség	400 V hőmérséklettől függően 500 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökö-feszültség állóság	6,8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség	400 V hőmérséklettől függően 500 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Vezérlő típusa	Ventilátor sebességszabályozó
Villamos csatlakozás	Sodort érpár - ISO32 - kábel: 70 mm ² rugalmas Sodort érpár - ISO32 - kábel: 70 mm ² merev
Door/cover opening side	Jobb
Leágázóegység szétcsatlakoztatási mód	Ajtónyitással
Nyílások száma	1 nyílás esetén FL21 tömítőlemez
Szabványok	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Test anyaga	Fém
Szélesség	450 mm
Mélység	246 mm
Depth (door open)	625.5 mm
Magasság	310 mm
Nettó súly	9 kg

Környezet

Földelési rendszer	TN-C
IP védettség fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08 conforming to IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	26,000 cm
1. csomag szélessége	34,000 cm
1.csomag hossza	49,000 cm
1. csomag súlya	9,581 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	8
2.csomag magassága	71,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	88,650 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------