



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termékcsalád kompatibilitása	Canalis KS gyűjtősín kábelcsatorna
Termék vagy alkatrész típusa	Leágázó egység
Busbar trunking compatibility	Canalis KS gyűjtősín kábelcsatornaplug-in kimenetek
Le névleges üzemi áram	20 A -35 °C
Protection type	Csatornánkénti biztosíték: BS88 biztosíték, méret A1 megfelel BS szabvány
Tartozék	Olvadóbiztosíték külön kell rendelni
Szerelési mód	Plug-in fix polaritással
Leágázóegység polaritása	3L+N+PE
Szín	Fehér (RAL 9001)

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Középteljesítményű elosztás
Ue névleges üzemi feszültség	230...690 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6,8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Villamos csatlakozás	Kábelvég lezáratlan - ISO32 - kábel: 6 mm ² rugalmas Kábelvég lezáratlan - ISO32 - kábel: 10 mm ² merev
Door/cover opening side	Első rész
Leágázóegység szétcsatlakoztatási mód	Kirántással ???
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Test anyaga	Műanyag
Szélesség	135 mm
Mélység	103 mm
Magasság	165 mm
Nettó súly	0,6 kg

Környezet

Földelési rendszer	TT TN-S IT
IP védettség fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08 conforming to IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	16,000 cm
1. csomag szélessége	17,500 cm
1. csomag hossza	13,600 cm

1. csomag súlya	530,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	119
2.csomag magassága	80,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	102,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------