



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termékcsalád kompatibilitása	Canalis KS gyűjtősín kábelcsatorna Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Ajánlat típusa	Advanced
Termék vagy alkatrész típusa	Leágazó egység
Le névleges üzemi áram	250 A -35 °C
Védelem típusa	Megszakító védelem: Compact NSX250
Tartozék	Megszakító külön kell rendelni áramtranszformátor külön kell rendelni
Szerelési mód	Lemez fix polaritással
Leágazóegység polaritása	3L+N+PE
Szín	Fehér (RAL 9001)

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Középteljesítményű elosztás Mérés
Ue névleges üzemi feszültség	400 V hőmérséklettől függően 500 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6,8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség	400 V hőmérséklettől függően 500 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Vezérlő típusa	Ventilátor sebességszabályozó
Villamos csatlakozás	Sodort érpár - ISO40 - kábel: 150 mm ² rugalmas Sodort érpár - ISO40 - kábel: 150 mm ² merev
Door/cover opening side	Jobb
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód	Ajtónyitással
Nyílások száma	1 nyílás esetén FL21 tömitőlemez
Szabványok	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Test anyaga	Fém
Szélesség	532 mm
Mélység	300 mm
Depth (door open)	726.5 mm
Magasság	432 mm
Nettó súly	21 kg





Környezet

Földelési rendszer	TT TN-S IT
IP védettség fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08 conforming to IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	33,0 cm
1. csomag szélessége	45,0 cm
1. csomag hossza	64,5 cm
1. csomag súlya	14,18 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	82,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	90,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------