



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termékcsalád kompatibilitása	Canalis KT gyűjtősin kábelcsatorna Canalis KS gyűjtősin kábelcsatorna
Termék vagy alkatrész típusa	Leágazó egység
Busbar trunking compatibility	Canalis KS gyűjtősin kábelcsatornaplug-in kimenetek Canalis KT gyűjtősin kábelcsatorna mellett KT típus plug-in kimenetek
Le névleges üzemi áram	250 A -35 °C
Protection type	Csatornánkénti biztosíték: esetén aM kés típusa biztosíték, méret 1 - 250 A megfelel NF C 93-050 A módszer vagy IEC 255-7 3-as kategória szabvány Csatornánkénti biztosíték: esetén gG kés típusa biztosíték, méret 1 - 250 A megfelel NF C 93-050 A módszer vagy IEC 255-7 3-as kategória szabvány
Tartozék	Olvadóbiztosíték külön kell rendelni
Szerelési mód	Plug-in fix polaritással
Leágazóegység polaritása	3L+PEN
Szín	Fehér (RAL 9001)

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Középteljesítményű elosztás
Ue névleges üzemi feszültség	230...690 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6,8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Villamos csatlakozás	Sajtolható csatlakozó - ISO40 - kábel: 150 mm ² rugalmas Sajtolható csatlakozó - ISO40 - kábel: 150 mm ² merev
Door/cover opening side	Jobb
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód	Ajtónyitással
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Test anyaga	Fém
Szélesség	630 mm
Mélység	258 mm
Depth (door open)	777 mm
Magasság	432 mm
Nettó súly	20 kg

Környezet

Földelési rendszer	TN-C
IP védettségi fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK08 conforming to IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	31,0 cm
1. csomag szélessége	43,5 cm
1. csomag hossza	64,0 cm
1. csomag súlya	19,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	78,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	88,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------