



### Fő jellemzők

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Termékválaszték               | Canalis  |
| Termékcsalád kompatibilitása  | Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna<br>Canalis KS gyűjtősín kábelcsatorna   |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Leágázó egység   |
| Busbar trunking compatibility | Canalis KS gyűjtősín kábelcsatornaplug-in kimenetek<br>Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna mellett KT típus plug-in kimenetek |
| Le névleges üzemi áram        | 32 A -35 °C  |
| Protection type               | Csatornánkénti biztosíték: BS88 biztosíték, méret A1 megfelelő BS szabvány   |
| Tartozék                      | Olvadóbiztosíték külön kell rendelni   |
| Szerelési mód                 | Plug-in fix polaritással   |
| Leágázóegység polaritása      | 3L+N+PE  |
| Szín                          | Fehér (RAL 9001)   |

### Kiegészítő jellemzők

|   |   |
|---|---|
| Készülék alkalmazás                     | Középteljesítményű elosztás   |
| Ue névleges üzemi feszültség            | 230...690 V hőmérséklettől függően  |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 6,8 kV  |
| Ui névleges szigetelési feszültség      | 690 V hőmérséklettől függően  |
| Hálózati frekvencia                     | 50/60 Hz  |
| Villamos csatlakozás                    | Kábelvég lezáratlan - ISO50 - kábel: 25 mm <sup>2</sup> rugalmas<br>Kábelvég lezáratlan - ISO50 - kábel: 25 mm <sup>2</sup> merev |
| Door/cover opening side                 | Első rész   |
| Leágázóegység szétcsatlakoztatási mód   | Ajtónyitással   |
| Szabványok                              | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6  |
| Test anyaga                             | Műanyag   |
| Szélesség                               | 356 mm  |
| Mélység                                 | 103 mm  |
| Depth (door open)                       | 432.5 mm  |
| Magasság                                | 167 mm  |
| Nettó súly                              | 2,4 kg  |

### Környezet

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Földelési rendszer | TT<br>TN-S<br>IT                |
| IP védettség fok   | IP55 conforming to MSZ EN 60529 |
| IK védettség fok   | IK08 conforming to IEC 62262    |

## Csomagolási egység

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE        |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1          |
| 1. csomag magassága                  | 16,000 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 20,300 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 35,700 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 1,980 kg   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P12        |
| Egységek száma 2. csomagban          | 38         |
| 2. csomag magassága                  | 80,000 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 80,000 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 120,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 95,000 kg  |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot           | Green Premium termék  |
| REACH rendelet                     | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| EU RoHS irányelv                   | Megfelel a mentességeknek   |
| Higanymentes                       | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet                | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel      | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel        | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>  |
| Körkörösségi profil                | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre   |
| WEEE                               | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes termék  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|