



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termékcsalád kompatibilitása	Canalis KS gyűjtősín kábelcsatorna Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Ajánlat típusa	Classic
Termék vagy alkatrész típusa	Leágazó egység
Le névleges üzemi áram	400 A -35 °C
Védelem típusa	Megszakító védelem: Compact NSX400
Tartozék	Megszakító külön kell rendelni
Szerelési mód	Lemez fix polaritással
Leágazóegység polaritása	3L+N+PE
Szín	Fehér (RAL 9001)

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Középteljesítményű elosztás
Ue névleges üzemi feszültség	400 V hőmérséklettől függően 500 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökö-feszültség állóság	6,8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség	400 V hőmérséklettől függően 500 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Vezérlő típusa	Ventilátor sebességszabályozó
Villamos csatlakozás	Sodort érpár - ISO50 - kábel: 240 mm ² rugalmas Sodort érpár - ISO50 - kábel: 240 mm ² merev
Door/cover opening side	Jobb
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód	Forgó működtető fogantyúval
Nyílások száma	2 nyílás esetén FL21 tömítőlemez
Szabványok	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Test anyaga	Fém
Szélesség	700 mm
Mélység	350 mm
Depth (door open)	976.5 mm
Magasság	400 mm
Nettó súly	19 kg

Környezet

Földelési rendszer	TT TN-S IT
IP védettség fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08 conforming to IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	38,5 cm
1. csomag szélessége	45,6 cm
1. csomag hossza	76,0 cm
1. csomag súlya	19,261 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	90,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	89,044 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------