



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termékcsalád kompatibilitása	Canalis KT gyűjtősin kábelcsatorna Canalis KS gyűjtősin kábelcsatorna
Termék vagy alkatrész típusa	Leágazó egység
Busbar trunking compatibility	Canalis KS gyűjtősin kábelcsatornaplug-in kimenetek Canalis KT gyűjtősin kábelcsatorna mellett KT típus plug-in kimenetek
Le névleges üzemi áram	400 A -35 °C
Protection type	Csatornánkénti biztosíték: esetén aM kés típusa biztosíték, méret 2 - 400 A megfelel NF C 93-050 A módszer vagy IEC 255-7 3-as kategória szabvány Csatornánkénti biztosíték: esetén gG kés típusa biztosíték, méret 2 - 400 A megfelel NF C 93-050 A módszer vagy IEC 255-7 3-as kategória szabvány
Tartozék	Olvadóbiztosíték külön kell rendelni
Szerelési mód	Plug-in fix polaritással
Leágazóegység polaritása	3L+PEN
Szín	Fehér (RAL 9001)

### Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Középteljesítményű elosztás
Ue névleges üzemi feszültség	230...690 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6,8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Villamos csatlakozás	Sajtolható csatlakozó - ISO50 - kábel: 240 mm <sup>2</sup> rugalmas Sajtolható csatlakozó - ISO50 - kábel: 240 mm <sup>2</sup> merev
Door/cover opening side	Jobb
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód	Ajtónyitással
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Test anyaga	Fém
Szélesség	600 mm
Mélység	316 mm
Depth (door open)	855 mm
Magasság	600 mm
Nettó súly	29,2 kg

### Környezet

Földelési rendszer	TN-C
IP védettségi fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK08 conforming to IEC 62262

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	39,500 cm
1. csomag szélessége	66,500 cm
1. csomag hossza	65,500 cm
1. csomag súlya	29,500 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	3
2. csomag magassága	77,500 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	100,500 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------