



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termék neve	KT
Készülék rövid neve	KT
Termékkompatibilitás	Canalis KT busbar trunking 160...250 A
Termék vagy alkatrész típusa	Tápegység csatlakoztatás
Conductors material	Réz ötvözet
Le névleges üzemi áram	250 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	230...690 V
Áramkörök száma	1
Áramsín polaritása	3L + N + PE 3L + PEN
Védelem típusa	Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Vezérlő típusa	Kar nélkül
Szín	Fehér (RAL 9001)

Kiegészítő jellemzők

Tartozék	Zárófedél
Szerelési hely	Jobb Bal
Szerelési mód	Csavarozható
Rögzítés	Összekötősínek
Test anyaga	Fém
Csatlakozás típusa	Füles kapocs esetén 240 mm ² rugalmas Füles kapocs esetén 240 mm ² merev
Szélesség	501 mm
Mélység	173,5 mm
Magasság	308 mm
Nettó súly	9 kg
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Környezet

IP védettség fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08 conforming to IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	19 cm
1. csomag szélessége	32 cm
1. csomag hossza	50,6 cm
1. csomag súlya	11 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------