



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termékcsalád kompatibilitása	Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Termék vagy alkatrész típusa	Leágazó egység
Busbar trunking compatibility	Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna mellett KT típus plug-in kimenetek
Le névleges üzemi áram	800...1000 A -35 °C
Védelem típusa	Megszakító védelem: NS800...1000
Tartozék	Megszakító külön kell rendelni
Szerelési mód	Rácsavarható
Leágazóegység polaritása	3L+PEN

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Nagyteljesítményű elektromos elosztás
Ue névleges üzemi feszültség	500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Vezérlő típusa	Forgatógomb
Villamos csatlakozás	Csavarkötés - kábel: 300 mm ² (x4) - esetén L/N Csavarkötés - kábel: 200 mm ² (x1) - esetén PE
Door/cover opening side	Első rész
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Szín	Fehér (RAL 9001)
18 mm távolság	63
Szélesség	1130 mm
Mélység	330 mm
Magasság	550 mm
Nettó súly	45 kg

Környezet

IP védettség fok	IP54 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08 conforming to IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	45,0 cm
1. csomag szélessége	118,0 cm
1. csomag hossza	55,0 cm
1. csomag súlya	50,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.