



Fő jellemzők

| | |
|--------------------------------|---|
| Termékcsalád | Thalassa |
| Készülék rövid neve | LA4D |
| Termék vagy alkatrész típusa | Segédérintkező csoport |
| Termék kompatibilitása | LC1SK |
| Kiegészítő érintkezők működése | Pillanatnyi |
| Pólus érintkező összetétel | 2 NO |
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5...6 mm ² tömör Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5...4 mm ² tömör Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,5...6 mm ² rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,35...2,5 mm ² rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,35...6 mm ² rugalmas nélkül Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,35...1,5 mm ² rugalmas nélkül |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--|---|
| Szerelési hely | Mellső oldal |
| Ui névleges szigetelési feszültség | 690 V megfelel IEC 60947-1 690 V megfelel BS 5424 690 V megfelel VDE 0113 690 V megfelel CSA C22.2 No 14 |
| Ue névleges üzemi feszültség | 6 V AC <= 400 Hz |
| Ith konvencionális termikus szabad levegő áram | 10 A (at 55 °C) |
| Kapcsolt biztosíték méretezés | 10 A gL conforming to IEC 60947-1 10 A gL conforming to VDE 0660-102 |
| Meghúzási nyomaték | 0,8 N.m - mellett csavaros csatlakozás |
| Szélesség | 27 mm |
| Nettó súly | 0,022 kg |

Környezet

| | |
|---|--|
| Szabványok | CSA C22.2 No 60950 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész UL 60950 |
| Terméktanúsítványok | CCC[RETURN]CE[RETURN]UKR[RETURN]EAC[RETURN]cULus 508 |
| IP védettségi fok | IP2X |
| Védőkezelés | TC/TH megfelel IEC 60068-1 |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -20...50 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -50...70 °C |
| Üzemi magasság | 2000 m nélkül |

Csomagolási egység

| | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 3,500 cm |
| 1. csomag szélessége | 4,000 cm |
| 1. csomag hossza | 5,000 cm |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag súlya | 27,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S01 |
| Egységek száma 2. csomagban | 60 |
| 2.csomag magassága | 15,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 15,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 1,774 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06 |
| Egységek száma 3. csomagban | 1920 |
| 3.csomag magassága | 75,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 80,000 cm |
| 3. csomag hossza | 60,000 cm |
| 3. csomag súlya | 64,768 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Élettartam Végére Vonatkozó Információ |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|