



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	LA4D
Termék vagy alkatrész típusa	Doboz + konzol alátámasztás, dupla
Termékkompatibilitás	4P LP1D80 3P LC1D80...D95

Kiegészítő jellemzők

Szerelési hely	Felső
Szerelési mód	Csavarozható
Szupresszor technológia	Varisztor (csúcshatárolós)
Vezérlőkör feszültség	24...48 V DC
Legnagyobb csúcsfeszültség	2 Uc
Nettó súly	0,018 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-5-1/1991 EN 60947-5-1 C függelék CSA C22.2 No 60950 UL 60950 GB/T 14048.5
Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CSA-Ex
IP védettségi szint	IP2X megfelel MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,000 cm
1. csomag szélessége	4,000 cm
1. csomag hossza	2,700 cm
1. csomag súlya	16,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	78
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	1,455 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------