



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa	Soros időzítő modulok
Készülék rövid neve	LA4DT
Pólusok megnevezése	3P
Termék kompatibilitása	LC1D09...D38 LC1D80...D150 LC1D40A...D80A

Kiegészítő jellemzők

Szerelési hely	Felső
[Uc] control circuit voltage	24...250 V AC 50/60 Hz 24...250 V DC
Vezérlőkör feszültség korlátok	Mechanikus érintkezővel: 0,8...1,1 Uc
Ui névleges szigetelési feszültség	250 V megfelel IEC 60947-1
Csatlakozás típusa	Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1...2,5 mm ² rugalmas kábelvéggel Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1...2,5 mm ² tömör kábelvéggel Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1...2,5 mm ² rugalmas nélkül Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1...2,5 mm ² tömör nélkül Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1...2,5 mm ² rugalmas kábelvéggel Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1...2,5 mm ² tömör kábelvéggel Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1...2,5 mm ² rugalmas nélkül Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1...2,5 mm ² tömör nélkül
Meghúzási nyomaték	1,7 N.m
Elektromos élettartam	30 Mciklus
Időzítő típusa	Késleltetéskor
Késleltetési idő tartomány	1.5...30 s
Visszaállítási idő	150 Ms időkésleltetés alatt 50 ms időkésleltetés után
Helyi jelzés	Világít időkésleltetés alatt LED-del
Ures maradványfeszültség	3,3 V
Nettó súly	0,04 kg





Környezet

Szabványok	IEC 60255-6
Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]UL-Aex
IP védettség fok	IP2X conforming to MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a készülék mellett	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Védelem típusa	Beépített túláramvédő
Hővesztesség	2 W
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás	10 Ms időkésleltetés alatt 2 ms időkésleltetés után

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,000 cm
1. csomag szélessége	4,800 cm
1. csomag hossza	5,000 cm
1. csomag súlya	48,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	70
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,695 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------