



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	LA4D
Pólusok megnevezése	3P
Termék vagy alkatrész típusa	Interfész takaró
Termék kompatibilitása	LC1D09...D115

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Felülre szerelt
Technológia típusa	Rugós technológia
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V DC
Vezérlőkör feszültség korlátok	5...30 V -20 °C DC
Ui névleges szigetelési feszültség	250 V - esetén vezérlő áramkör megfelel IEC 60947-5-1/1991
Csatlakozás típusa	Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1...2,5 mm ² rugalmas kábelvéggel Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1...2,5 mm ² rugalmas nélkül Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1...2,5 mm ² tömör kábelvéggel Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1...2,5 mm ² tömör nélkül Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1...2,5 mm ² rugalmas kábelvéggel Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1...2,5 mm ² rugalmas nélkül Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1...2,5 mm ² tömör kábelvéggel Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1...2,5 mm ² tömör nélkül
Ue névleges üzemi feszültség	Vezérlő áramkör: 24...250 V AC
Áramfelvétel	8.5...15 mA 20 °C
Áramerősség garantált 0 állapot	<= 2 mA
Feszültségállapot 0 garantálva	< 2.4 V
Feszültségállapot 1 garantálva	5 V
Elektromos élettartam	20 Mciklus -240 V
Helyi jelzés	LED portonként
Magasság	19 mm
Nettó súly	0,045 kg

Környezet





Szabványok	IEC 60255-6
Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]UL-Aex
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	8 A - <50 °C
Védelem típusa	Beépített varisztorral
IP védettség fok	IP2X conforming to MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a készülék mellett	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Hővesztesség	0,4 W esetén vezérlő áramkör
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás	1 ms

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,8 cm
1. csomag szélessége	4,8 cm
1. csomag hossza	5,0 cm
1. csomag súlya	56,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	70
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	4,22 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------