



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa	Mechanikus reteszelőlemez
Termékkompatibilitás	LC1D40 fázistól fázisig AC LP1D40 fázistól fázisig DC LP1D65 fázistól fázisig DC LC1D65 fázistól fázisig AC
[Uc] control circuit voltage	220/240 V AC 50/60 Hz 220/240 V DC

### Kiegészítő jellemzők

Szerelési hely	Mellső oldal
Kioldásvezérlés	Villamos Kézi
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
Igényelt teljesítmény VA-ban	25 esetén AC áramkör
Igényelt teljesítmény Wattban	30 W esetén DC áramkör
Mechanikai tartósság	500000 ciklus
Üzemelési ráta	1200 cikl/óra
Munkaszakaszc tényező	10 %
Nettó súly	0,07 kg

### Környezet

Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]UL-Aex
IP védettségi szint	IP2X megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés	TH kérésre megfelel IEC 60068-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,600 cm
1. csomag szélessége	6,500 cm
1. csomag hossza	5,000 cm
1. csomag súlya	98,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	32
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,356 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------