



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa	Mechanikus reteszelőlemez
Termékkompatibilitás	LC1D09...D38 automatikus kalibráció LC1DT20...DT40 automatikus kalibráció LC1D40A...D80A 3 fázis automatikus kalibráció LC1DT60A fázistól fázisig automatikus kalibráció LC1DT80A fázistól fázisig automatikus kalibráció
[Uc] control circuit voltage	24 V DC 24 V AC 50/60 Hz

### Kiegészítő jellemzők

Szerelési hely	Mellső oldal
Kioldásvezérlés	Kézi Villamos
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
Igényelt teljesítmény VA-ban	25 esetén AC áramkör
Igényelt teljesítmény Wattban	30 W esetén DC áramkör
Mechanikai tartósság	500000 ciklus
Üzemelési ráta	1200 cikl/óra
Munkaszakaszc tényező	10 %
Nettó súly	0,07 kg

### Környezet

Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CSA-Ex
IP védettségi szint	IP2X megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés	TH kérésre megfelel IEC 60068-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,7 cm
1. csomag szélessége	5,4 cm
1. csomag hossza	6,1 cm
1. csomag súlya	98,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	32
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	15,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,323 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------