



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa	Mechanikus reteszelőlemez
Termékkompatibilitás	LC1D09...D38 automatikus kalibráció LC1DT20...DT40 automatikus kalibráció LC1D40A...D80A 3 fázis automatikus kalibráció LC1DT60A fázistól fázisig automatikus kalibráció LC1DT80A fázistól fázisig automatikus kalibráció
[Uc] control circuit voltage	220/240 V AC 50/60 Hz 220/240 V DC

Kiegészítő jellemzők

Szerelési hely	Mellső oldal
Kioldásvezérlés	Villamos Kézi
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
Igényelt teljesítmény VA-ban	25 esetén AC áramkör
Igényelt teljesítmény Wattban	30 W esetén DC áramkör
Mechanikai tartósság	500000 ciklus
Üzemelési ráta	1200 cikl/óra
Munkaszakasz tényező	10 %
Nettó súly	0,07 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CSA-Ex
IP védettségi szint	IP2X megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés	TH kérésre megfelel IEC 60068-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,500 cm
1. csomag szélessége	5,000 cm
1. csomag hossza	6,500 cm
1. csomag súlya	98,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	32
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,270 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	1024

3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	112,640 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------