



Fő jellemzők

| | |
|-------------------------------------|---|
| Termékcsalád | Thalassa TeSys Deca |
| Termék neve | TeSys LE TeSys DF |
| Termék vagy alkatrész típusa | Elveszthetetlen anyák |
| Készülék rövid neve | LC1DFK |
| Készülék alkalmazás | Vezérlés |
| Mágneskapcsoló alkalmazás | Telejsítménytényező korrekció |
| Felhasználási kategória | AC-7C |
| Pólusok megnevezése | 3P |
| Power pole contact composition | 3 NO |
| Ue névleges üzemi feszültség | Betápláló áramkör: 6 V AC 50/60 Hz |
| Reaktív teljesítmény ráta | 7 Kvar -230 V AC 50 Hz - <60 °C 12,5 Kvar -400 V AC 50 Hz - <60 °C 13 Kvar -440 V AC 50 Hz - <60 °C 21 kvar -690 V AC 50 Hz - <60 °C |
| Vezérlő áramkör típus | AC -50/60 Hz |
| Vezérlőkör feszültség | 400 V AC 50/60 Hz |
| Segédkontaktus mindegyik érintkezőn | 1 NO + 2 NC pillanatnyi |
| Elektromos élettartam | 300000 Ciklus Ue mellett 400 V 200000 ciklus Ue mellett 6 V |
| Rögzítés | DIN sín Lemez vagy panel szerelőkészlettel |
| Szabványok | EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 EN/IEC 60947-4-2 IEC 60337-1 |
| Terméktanúsítványok | IECEE CB Scheme (pending)[RETURN]UKR |
| Csatlakozás típusa | Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1...4 mm ² - cable stiffness: tömör Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1...4 mm ² - cable stiffness: tömör Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1...4 mm ² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1...4 mm ² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1...4 mm ² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1... 2,5 mm ² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1,5... 6 mm ² - cable stiffness: tömör Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1,5... 4 mm ² - cable stiffness: tömör Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1,5... 6 mm ² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1,5... 6 mm ² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1,5... 6 mm ² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1,5... 4 mm ² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel |

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

| | |
|--------------------|--|
| Meghúzási nyomaték | Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás Betápláló áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás |
| Üzemelési ráta | 240 cikl/óra |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|------------------------------|---|
| Kiegészítő érintkezők típusa | Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 2 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991 |
|------------------------------|---|

Környezet

| | |
|---|-----------------------------------|
| IP védettség szint | IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529 |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -5...60 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -60...80 °C |
| Üzemi magasság | 0...3000 m |
| Magasság | 115 mm |
| Szélesség | 45 mm |
| Mélység | 121 mm |
| Nettó súly | 0,53 kg |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 6,800 cm |
| 1. csomag szélessége | 19,500 cm |
| 1. csomag hossza | 22,500 cm |
| 1. csomag súlya | 541,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 6 |
| 2. csomag magassága | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 3,730 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06 |
| Egységek száma 3. csomagban | 48 |
| 3. csomag magassága | 75,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 60,000 cm |
| 3. csomag hossza | 80,000 cm |
| 3. csomag súlya | 37,840 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet |  |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő  |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  |
| Környezetvédelmi közzététel |  |
| Körköröségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|
