

Fő jellemzők

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád | Thalassa |
| Termék neve | TeSys LE |
| Készülék rövid neve | LE2D |
| Termék vagy alkatrész típusa | Zárt csillag-háromszög indító |
| Készülék alkalmazás | Alapértelmezett |
| Felhasználási kategória | AC-3e |
| Készülék összetétel | Védőrelé Földelőkapocs Nullavezető kivezetés Termikus túlterhelésrelé |
| Termikus védelem beállítási tartomány | 0,8...1,2 A |
| Motorteljesítmény kW | 0,18 kW -240 V AC 50/60 Hz 0,37 kW -415 V AC 50/60 Hz 0,18 kW -220/240 V AC 50/60 Hz 0,37 kW -380/415 V AC 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage | 220 V AC 50/60 Hz |
| Vezérlés típusa | Nyomógomb indítás zöld I Nyomógomb leállítás/visszaállítás piros O |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Helyi jelzés | Működő: LED (sárga) |
| Kábelbemenet száma | 2 kábelbemenet: ISO20 felső rész 2 kábelbemenet: ISO25 felső rész 2 kábelbemenet: Pg 13 felső rész 2 kábelbemenet: Pg 21 felső rész 2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész 2 kábelbemenet: ISO25 alsó rész 2 kábelbemenet: Pg 13 alsó rész 2 kábelbemenet: Pg 21 alsó rész 2 kábelbemenet: Pg 16 felső rész 2 kábelbemenet: Pg 16 alsó rész |
| Szélesség | 78 mm |
| Magasság | 160 mm |
| Mélység | 108 mm |
| Nettó súly | 0,6 kg |

Környezet

| | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Anyag | ABS (akrilonitril-butadién-sztirol) |
| IP védettség szint | IP65 megfelel MSZ EN 60529 |
| Szabványok | IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -5...40 °C |
| Környezeti jellemző | Szabványos környezet |
| Terméktanúsítványok | UKR |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 8,000 cm |
| 1. csomag szélessége | 11,500 cm |
| 1. csomag hossza | 16,500 cm |
| 1. csomag súlya | 573,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02 |
| Egységek száma 2. csomagban | 6 |
| 2. csomag magassága | 15,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 3,695 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06 |
| Egységek száma 3. csomagban | 96 |
| 3. csomag magassága | 75,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 80,000 cm |
| 3. csomag hossza | 60,000 cm |
| 3. csomag súlya | 67,120 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Sustainable packaging | Yes |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|