

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys LE
Készülék rövid neve	LE3F
Termék vagy alkatrész típusa	Zárt kapcsoló lecsatlakoztatása
Készülék alkalmazás	Alapértelmezett
Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Felhasználási kategória	AC-3e
Készülék összetétel	Termikus túlterhelésrelé külön rendelt Statikus kontaktusadók Mechanikus rögzítő
Le névleges üzemi áram	35 A AC-3e
Motorteljesítmény kW	11 kW -230...240 V 22 kW -415 V 26 kW -440 V 26 kW -380/415 V
[Uc] control circuit voltage	400 V AC 50/60 Hz
Vezérlés típusa	Nyomógomb indítás zöld I Nyomógomb leállítás/visszaállítás piros O

Kiegészítő jellemzők

Csatlakozás típusa	Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás
Kábelbemenet száma	2 kábelbemenet: ISO20 felső rész 2 kábelbemenet: ISO25 felső rész 2 kábelbemenet: ISO32 felső rész 2 kábelbemenet: ISO40 felső rész 2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész 2 kábelbemenet: ISO25 alsó rész 2 kábelbemenet: ISO32 alsó rész 2 kábelbemenet: ISO40 alsó rész
Szélesség	186 mm
Magasság	348 mm
Mélység	175,5 mm
Nettó súly	5,16 kg

Környezet

IP védettség szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK07 conforming to MSZ EN 60529
Szabványok	IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-5...40 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet
Terméktanúsítványok	UKR

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	26,0 cm
1. csomag szélessége	29,0 cm
1. csomag hossza	40,0 cm
1. csomag súlya	5,16 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------