

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys LJ
Készülék rövid neve	LG7D
Termék vagy alkatrész típusa	Zárt csillag-háromszög indító
Készülék alkalmazás	Biztonsági és riasztási rendszer
Felhasználási kategória	AC-3e
Készülék összetétel	Védőrelé Terheléskapcsoló Kör alakú lemez
Motorteljesítmény kW	0,75 kW -220/240 V AC 50/60 Hz 1,5 kW -400/415 V AC 50/60 Hz 1,5 kW -440 V AC 50/60 Hz
Termikus védelem beállítási tartomány	2,5...4 A
[Uc] control circuit voltage	380/400 V AC 50/60 Hz
Vezérlés típusa	Nyomógomb indítás fehér I Nyomógomb stop fekete O Forgatógomb vészleállító piros

Kiegészítő jellemzők

Kábelbemenet száma	4 kábelbemenet: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 felső rész 4 kábelbemenet: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 alsó rész
Szélesség	175 mm
Magasság	165 mm
Mélység	165 mm
Nettó súly	0,97 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60204-2 IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]UKR
Anyag	Polikarbonát + 20% FG
IK védettség fok	IK07 conforming to MSZ EN 60529
IP védettség szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	18,000 cm
1. csomag szélessége	32,500 cm
1. csomag hossza	36,000 cm
1. csomag súlya	1,720 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm

2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	33,376 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------