

### Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	Linergy DX
Termék vagy alkatrész típusa	Elosztó blokk

### Kiegészítő jellemzők

Rögzítés	DIN sín
Tartománykompatibilitás	Prisma G Prisma P25M Prisma PH Prisma Pack 160 Spacial Kaedra Pragma TeSys
Termék kompatibilitása	Spacial szekrény
Pólusok megnevezése	1P
Elosztóblokk kimenetek	10 lyuk
U <sub>e</sub> névleges üzemi feszültség	230 V AC Fázis/nulla 440 V AC Fázis/fázis
[U <sub>i</sub> ] névleges szigetelési feszültség	500 V AC
[U <sub>imp</sub> ] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
I <sub>e</sub> névleges üzemi áram	125 A -40 °C
I <sub>cw</sub> névleges rövidzárlati kiállási áram	4,2 kA esetén 1 s
I <sub>pk</sub> szabályozott csúcspólus kiállási áram	25 kA
Csatlakozás típusa	Tápfeszültség áramkör: csavaros bekötés 2 kábel 10...35 mm <sup>2</sup> merev Tápfeszültség áramkör: csavaros bekötés 2 kábel 6...35 mm <sup>2</sup> rugalmas kábelvéggel Terjesztés: csavaros bekötés 2 kábel 2,5...25 mm <sup>2</sup> merev Terjesztés: csavaros bekötés 2 kábel 1,5...16 mm <sup>2</sup> rugalmas kábelvéggel Terjesztés: csavaros bekötés 6 kábel 1,5...16 mm <sup>2</sup> merev Terjesztés: csavaros bekötés 6 kábel 1,5...10 mm <sup>2</sup> rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték	Terjesztés: 2 N.m lapos csavarhúzó 7,5 mm Terjesztés: 2 N.m PZ2 csavarhúzó 7,5 mm Tápfeszültség áramkör: 8 N.m lapos csavarhúzó 9,5 mm Tápfeszültség áramkör: 8 N.m PZ2 csavarhúzó 9,5 mm Terjesztés: 2 N.m lapos csavarhúzó 5,8 mm Terjesztés: 2 N.m PZ2 csavarhúzó 5,8 mm
9 mm-es osztások	3
Magasság	85 mm
Szélesség	27 mm
Mélység	50,5 mm
Nettó súly	0,127 kg
Szín	Fehér (RAL 9003)




## Környezet

Szennyezettségi fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Dielektromos szilárdság	2500 V
Szabványok	EN/IEC 61439-5 EN/IEC 60950
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,900 cm
1. csomag szélessége	5,500 cm
1. csomag hossza	9,000 cm
1. csomag súlya	140,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	80
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	11,714 kg

## Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------