

Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	Linergy DX
Termék vagy alkatrész típusa	Elosztó blokk

Kiegészítő jellemzők

Rögzítés	DIN sín
Tartománykompatibilitás	Prisma G Prisma P25M Prisma PH Spacial TeSys
Termék kompatibilitása	Spacial szekrény
Pólusok megnevezése	1P
Elosztóblokk kimenetek	14 lyuk
U _e névleges üzemi feszültség	230 V AC Fázis/nulla 440 V AC Fázis/fázis
[U _i] névleges szigetelési feszültség	500 V AC
[U _{imp}] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
I _{le} névleges üzemi áram	250 A -40 °C
I _{lcw} névleges rövidzárlati kiállási áram	14,4 kA esetén 1 s
I _{pk} szabályozott csúcs kiállási áram	60 kA
Csatlakozás típusa	Terjesztés: csavaros bekötés 4 kábel 1,5...16 mm ² merev Terjesztés: csavaros bekötés 4 kábel 1,5...10 mm ² rugalmas kábelvéggel Terjesztés: csavaros bekötés 8 kábel 2,5...25 mm ² merev Terjesztés: csavaros bekötés 8 kábel 1,5...16 mm ² rugalmas kábelvéggel Tápfeszültség áramkör: csavaros bekötés 1 kábel 35...120 mm ² merev Tápfeszültség áramkör: csavaros bekötés 1 kábel 23...95 mm ² rugalmas kábelvéggel Terjesztés: csavaros bekötés 1 kábel 1,5...50 mm ² merev Terjesztés: csavaros bekötés 1 kábel 1,5...35 mm ² rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomatok	Terjesztés: 2 N.m lapos csavarhúzó 7,5 mm Terjesztés: 2 N.m PZ2 csavarhúzó 7,5 mm Tápfeszültség áramkör: 10 N.m lapos csavarhúzó 15,3 mm Tápfeszültség áramkör: 10 N.m PZ2 csavarhúzó 15,3 mm Terjesztés: 4 N.m lapos csavarhúzó 10 mm Terjesztés: 4 N.m PZ2 csavarhúzó 10 mm Terjesztés: 2 N.m lapos csavarhúzó 6 mm Terjesztés: 2 N.m PZ2 csavarhúzó 6 mm
9 mm-es osztások	5
Magasság	85 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	50,5 mm
Nettó súly	0,252 kg
Szín	Fehér (RAL 9003)

Környezet

Szennyezettségi fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Dielektromos szilárdság	2500 V
Szabványok	EN/IEC 60950 EN/IEC 61439-5
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,000 cm
1. csomag szélessége	5,500 cm
1.csomag hossza	9,000 cm
1. csomag súlya	253,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	40
2.csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	10,670 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------