

Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	Linergy DX
Termék vagy alkatrész típusa	Elosztó blokk

Kiegészítő jellemzők

Rögzítés	DIN sín
Tartománykompatibilitás	Prisma G Prisma P25M Prisma PH Prisma Pack 160 Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Termék kompatibilitása	Spacial szekrény
Pólusok megnevezése	4P
Elosztóblokk kimenetek	4 x 12 lyuk
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC Fázis/nulla 440 V AC Fázis/fázis
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Le névleges üzemi áram	125 A -40 °C
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	4,2 kA esetén 1 s
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram	26 kA
Csatlakozás típusa	Terjesztés: csavaros bekötés 4 kábel 1,5...16 mm ² merev Terjesztés: csavaros bekötés 4 kábel 1,5...10 mm ² rugalmas kábelvéggel Tápfeszültség áramkör: csavaros bekötés 1 kábel 10...35 mm ² merev Tápfeszültség áramkör: csavaros bekötés 1 kábel 4...25 mm ² rugalmas kábelvéggel Terjesztés: csavaros bekötés 7 kábel 2,5...25 mm ² merev Terjesztés: csavaros bekötés 7 kábel 1,5...16 mm ² rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték	Terjesztés: 2 N.m lapos csavarhúzó 7,5 mm Terjesztés: 2 N.m PZ2 csavarhúzó 7,5 mm Tápfeszültség áramkör: 2,5 N.m lapos csavarhúzó 9 mm Tápfeszültség áramkör: 2,5 N.m PZ2 csavarhúzó 9 mm Terjesztés: 2 N.m lapos csavarhúzó 6,5 mm Terjesztés: 2 N.m PZ2 csavarhúzó 6,5 mm
9 mm-es osztások	14
Magasság	100 mm
Szélesség	126 mm
Mélység	50,5 mm
Nettó súly	0,386 kg
Szín	Fehér (RAL 9003)




Környezet

Szennyezettségi fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Dielektromos szilárdság	2500 V
Szabványok	EN/IEC 61439-5 EN/IEC 60950
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	10,700 cm
1.csomag hossza	13,000 cm
1. csomag súlya	453,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	20
2.csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	9,600 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	160
3.csomag magassága	45,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	90,760 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------