



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	LTMCU
Termék vagy alkatrész típusa	Operátor párbeszédpanel
Termékcsalád kompatibilitása	TeSys T LU2B motor vezérlő
Kijelző típusa	Háttérvilágított LCD
Helyi jelzés	5 LED
Local control	10 nyomó
Készülékcsatlakozás	Connection to a LTM R controller, RJ45 csatlakozó mellett hátsó Connection to a PC, RJ45 csatlakozó mellett elülső

Kiegészítő jellemzők

Betáplálás	Időkapcsolón keresztül
Maximális betáp áram	140 mA
Teljesítményvesztés	1 W
Szabványok	UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 EN/IEC 61131-2 : 2003
Terméktanúsítványok	C-Tick.1[RETURN]EAC[RETURN]CSA-Ex[RETURN]NOM 117[RETURN]UL-Aex[RETURN]CE
Elektromágneses kompatibilitás	Elektrosztatikus kisütés védelem teszt, 4. szint, 8 kV légrés, 6 kV érintkező, conforming to EN/IEC 61000-4-2 Sugárzási szuszceptibilitás, 4. szint, 10 V/m, 80 MHz...1 GHz, conforming to EN/IEC 61000-4-3 3-as szint Nedves ingadozó hullámok, 4. szint, 10 Vrms, conforming to EN/IEC 61000-4-6 3-as szint Lökőfeszültség próba (árnyékolt kábel), 4. szint, 2 kV, 5/100 kHz, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint Gyors transziens impulzus, 5 ns (árnyékolt kábel), 4. szint, 2 kV, 5/100 kHz, conforming to EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
IP védettség szint	IP54 megfelel EN/IEC 60947-4-2 (front) IP20 megfelel EN/IEC 60947-4-2 (hátsó)
Szerelési mód	Süllyesztett szerelés
Szélesség	117 mm
Magasság	70 mm
Mélység	50 mm
Nettó súly	0,4 kg

Környezet

A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-20...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Relatív páratartalom	15...95 %
Védőkezelés	TC/TH 12 humidity cycles -55 °C megfelel EN/IEC 60068-2-30 Bb
Mechanikai hibatűrési képesség	Ütések: 15 Gn for 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea Rezgések: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel EN/IEC 60068-2-6
Tűzellenállási képesség	650 °C megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Égésgátlás	V2 megfelel UL 94

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,5 cm
1. csomag szélessége	13,5 cm
1. csomag hossza	7,0 cm
1. csomag súlya	265,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	32
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	9,065 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	768
3. csomag magassága	95,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	226,56 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------