



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	LTME
Termék vagy alkatrész típusa	Operátor párbeszédpanel
Termékcsalád kompatibilitása	TeSys T LU2B motor vezérlő
Kijelző típusa	Háttérvilágított LCD
Helyi jelzés	5 LED
Local control	10 nyomó
Készülékcsatlakozás	Connection to a LTM R controller, RJ45 csatlakozó mellett hátsó Connection to a PC, RJ45 csatlakozó mellett elülső
Rendelkezésre álló funkció	FED C32 vagy FED C32P

### Kiegészítő jellemzők

Betáplálás	Időkapcsolón keresztül
Maximális betáp áram	140 mA
Teljesítményvesztés	1 W
Szabványok	UL 60947-5-1 EN/IEC 61131-2 : 2003 CSA C22.2 No 60947-4-1
Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]EAC[RETURN]NOM 117[RETURN]CE[RETURN]UL-Aex[RETURN]C-Tick.1
Elektromágneses kompatibilitás	Elektrosztatikus kisütés védelem teszt, 4. szint, 8 kV légrés, 6 kV érintkező, conforming to EN/IEC 61000-4-2 Sugárzási szuszceptibilitás, 4. szint, 10 V/m, 80 MHz...1 GHz, conforming to EN/IEC 61000-4-3 3-as szint Nedves ingadozó hullámok, 4. szint, 10 Vrms, conforming to EN/IEC 61000-4-6 3-as szint Lökőfeszültség próba (árnyékolt kábel), 4. szint, 2 kV, 5/100 kHz, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint Gyors tranzienst impulzus, 5 ns (árnyékolt kábel), 4. szint, 2 kV, 5/100 kHz, conforming to EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
IP védettség szint	IP54 megfelel EN/IEC 60947-4-2 (front) IP20 megfelel EN/IEC 60947-4-2 (hátsó)
Szerelési mód	Süllyesztett szerelés
Szélesség	117 mm
Magasság	70 mm
Mélység	50 mm
Nettó súly	0,4 kg

### Környezet

A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-20...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Relatív páratartalom	15...95 %
Védőkezelés	TC/TH 12 humidity cycles -55 °C megfelel EN/IEC 60068-2-30 Bb
Mechanikai hibatűrési képesség	Ütések: 15 Gn for 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea Rezgések: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel EN/IEC 60068-2-6
Tűzellenállási képesség	650 °C megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Égés gátlás	V2 megfelel UL 94

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	7,8 cm
1. csomag hossza	13,6 cm
1. csomag súlya	265,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	32
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	9,08 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------