



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	LUB
Termék vagy alkatrész típusa	Segédérintkező csoport

Kiegészítő jellemzők

Kiegészítő érintkező összetétel	2 NO
Jelzési funkció	Starter tápfeszültségen
[Ue] névleges üzemi feszültség	6 V AC 6 V DC
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	5 A
Minimális kapcsolási feszültség	17 V
Minimális kapcsolási áram	80 mA
Nettó súly	0,048 kg
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,5 cm
1. csomag szélessége	11,0 cm
1. csomag hossza	8,8 cm
1. csomag súlya	60,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,36 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen

Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------