

### Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	LUFN
Termék vagy alkatrész típusa	Funkcionális modul
Termék kompatibilitása	LUCB LUCC LUCD

### Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Plug-in
Szerelési hely	Mellső oldal
Main function available	Termikus túlterhelés riasztás és automatikus vagy távoli törés
Kiegészítő érintkező összetétel	1 NC
Hibajelzés	LED homloklap
[Us] névleges betáplálási feszültség	24...240 V DC
I <sub>th</sub> konvencionális termikus szabad levegő áram	2 A - <70 °C
Rövidzárlat-védelem	2 A 1 perces, be/kimenet és föld végpont között megfelel IEC 60947-5-1/1991
Csatlakozási távolság	5,08 mm
Meghúzási nyomaték	0,5...0,6 N.m - csavarhúzóval 3,5 mm lapos
Nettó súly	0,055 kg

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,300 cm
1. csomag szélessége	4,700 cm
1. csomag hossza	10,500 cm
1. csomag súlya	74,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	1,697 kg

### Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő 
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen

Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------