

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	LUL
Termék vagy alkatrész típusa	Segédérintkező csoport

Kiegészítő jellemzők

Kiegészítő érintkező összetétel	2 NC
[Ue] névleges üzemi feszültség	<= 250 V AC <= 250 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V megfelel CSA 1010 250 V megfelel IEC 60947-5-1/1991 250 V megfelel UL94 (anyag V0)
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	5 A
Minimális kapcsolási feszültség	17 V
Minimális kapcsolási áram	5 mA
Nettó súly	0,05 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,5 cm
1. csomag szélessége	3,4 cm
1. csomag hossza	4,8 cm
1. csomag súlya	45,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	15,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	1,559 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat

RoHS korlátozás alóli kivétel



WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia

18 months
