

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	LUL
Termék vagy alkatrész típusa	Segédérintkező csoport




Kiegészítő jellemzők

Kiegészítő érintkező összetétel	1 NO + 1 NC
[Ue] névleges üzemi feszültség	<= 250 V AC <= 250 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V megfelel CSA 1010 250 V megfelel IEC 60947-5-1/1991 250 V megfelel UL94 (anyag V0)
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	5 A
Minimális kapcsolási feszültség	17 V
Minimális kapcsolási áram	5 mA
Nettó súly	0,05 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,5 cm
1. csomag szélessége	3,3 cm
1. csomag hossza	4,8 cm
1. csomag súlya	46,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	60
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,108 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő 
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	

RoHS korlátozás alóli kivétel



WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia

18 months
