

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	SD card
Készülék rövid neve	SDX kimeneti modulok
Készülék alkalmazás	Megszakító állapotfigyelés
Termékcsalád kompatibilitása	Compact Compact NSXm földzárlati áramérzékelő
Jel kapcsolatok összetétele	2 NO/NC esetén hiba 2 NO/NC esetén riasztás




Kiegészítő jellemzők

Hibatípus	Túlterhelés Áram-védő
Helyi jelzés	Folyamatosan világít: relé áram alatt, időzítés nincs: 1 LED (zöld) Kimeneti státusz (KI1, KI2): 2 LED (piros)
[Ue] névleges üzemi feszültség	24...240 V automatikus kalibráció
Breaking capacity (A)	AC-15: B300: 5 A at 80 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 1,74 A at 230 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 0,3 A at 250 V AC 50/60 Hz DC-14: 5 A at 10 V DC DC-14: 2,08 A at 24 Veff DC DC-14: 0,3 A at 160 V DC
Kiegészítő kapcsolat végpont	Rugó 0,5...1,5 mm ² réz
Vezeték csupaszítási hossz	8 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hossza	16,6 cm
1. csomag súlya	150,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	18
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	2,949 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.