

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Feszültségjelölét jelző
Készülék alkalmazás	A legtöbb anyagot
Termékcsalád kompatibilitása	Compact ComPact NSX100 Compact ComPact NSX160 Compact ComPact NSX250 Compact INS80PV Compact Compact MCP NSJ400 üres
Pólusok megnevezése	3P 4P
Névleges áramerősség	250 A

Kiegészítő jellemzők

[Ue] névleges üzemi feszültség	220...690 V
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz




Környezet

IP védettségi fok	IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK04 conforming to IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,0 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hossza	12,5 cm
1. csomag súlya	87,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	2,575 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	
RoHS korlátozás alóli kivétel	

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------