



### Fő jellemzők

Termékcsalád	ComPacT
Termékválaszték	ComPact NSX100...250 ComPact NSX100...250 new generation ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 new generation ComPact NSX100...250 DC ComPact NSX100...250 DC new generation ComPact NSX100...250 DC PV ComPact NSX100...250 DC PV new generation ComPact NSX400...630 DC ComPact NSX400...630 DC new generation ComPact NSX400...630 DC PV ComPact NSX400...630 DC PV new generation
Készülék rövid neve	MX
Termék vagy alkatrész típusa	Feszültségkioldó
Készülék alkalmazás	Vezérlés
Feszültségkioltási típus	Nyitó tekercs Munkaáramú kioldó
Vezérlőkör feszültség	110...130 V AC 50/60 Hz
Termékcsalád kompatibilitása	Compact NS Compact UL Compact NS ComPact NSX DC new generation Compact Compact NSX Compact ComPact NSX DC Easypact EasyPact CVS PowerPact PowerPact P

### Kiegészítő jellemzők




Operating threshold	0,7...1,1 x Un nyitás
Válaszidő	50 ms
Vezérlőjel típusa	Fenntartó Impulzus
Impulzus időtartama	>= 20 ms
Betáplálási bekapcsolási teljesítmény	10 VA
Kiegészítő kapcsolat végpont	Rugó 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 17)
Vezeték csupaszítási hossz	7 mm

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,2 cm
1. csomag szélessége	6 cm
1. csomag hossza	8 cm
1. csomag súlya	128 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9 cm
2. csomag szélessége	14,8 cm
2. csomag hossza	22,5 cm
2. csomag súlya	1,364 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03

Egységek száma 3. csomagban	60
3.csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	8,671 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------