



Fő jellemzők

Termékválaszték	ComPacT NSX100...250 new generation ComPacT NSX100...250
Készülék rövid neve	VigiPacT
Termék vagy alkatrész típusa	Vigi add-on
Készülék alkalmazás	Kábelezési eszköz adaptáció
Termékcsalád kompatibilitása	Compact NS ComPacT NSX100 new generation áramkör-megszakító Compact NS ComPacT NSX160 new generation áramkör-megszakító Compact ComPacT NSX100 áramkör-megszakító Compact ComPacT NSX160 áramkör-megszakító
Pólusok megnevezése	4P
Névleges áramerősség	100 A 160 A
Földzárlatvédelmi osztály	A osztály AC osztály
Szivárgóáram érzékenység beállítás típusa	Állítható
Földzárlat érzékenység	0,03 A esetén A osztály 0,1 A esetén A osztály 0,3 A esetén A osztály 0,5 A esetén A osztály 1 A esetén A osztály 3 A esetén A osztály 10 A esetén AC osztály 30 A esetén AC osztály
Szivárgóáram időkésleltetés beállítás típusa	Állítható
Dt maradvány földzárlati időkésleltetés beállítás	0 Ms 60 Ms 150 Ms 300 Ms 500 Ms 800 Ms 1,2 S 4 s

Kiegészítő jellemzők

Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	200...440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Szivárgóáram-védelem	Van
Maximum breaking time	800 ms
Túlfeszültség kategória	IV

Környezet

Áramtétés védelmi osztály	II osztály
Szabványok	IEC 60947-2

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,400 cm
1. csomag szélessége	14,500 cm
1. csomag hossza	17,200 cm
1. csomag súlya	1,315 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	16,430 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	48
3. csomag magassága	42,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	80,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.