



### Fő jellemzők

Készülék rövid neve	MT250
Termék vagy alkatrész típusa	Motormechanizmus
Készülék alkalmazás	Autóalkalmazás
Tartománykompatibilitás	Compact NS NSX250 Compact NS NSX250 DC
Vezérlő típusa	START FORWARD nyomógomb
Vezérlőkör feszültség	48...60 V DC
Circuit breaker mounting mode	Rögzített, 2 TL között
Circuit breaker frame rated current	250 A

### Kiegészítő jellemzők

Vezérlőjel típusa	Fenntartó Impulzus
Circuit breaker response time	< 700 ms open < 80 ms closed
Maximális üzemelési frekvencia	<= 2 cycles per minute
Teljesítményigény W-ben	500 W - zárul 500 W - nyitás
Tartozék	SDE adapter
Reteselési opciók leírása	1 ... 3 lakat ~ 5 ... ~ 8 Lakolás OFF állapotban

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,0 cm
1. csomag szélessége	10,5 cm
1. csomag hossza	17,0 cm
1. csomag súlya	1,413 kg
2. csomag-csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	15
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	21,47 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

---

Körköröségi profil

 [Élettartam Végére Vonatkozó Információ](#)

---

WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

---

## Garancia

---

Garancia

18 months

---