

Fő jellemzők

Termékválaszték	ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 DC
Termékcsalád	Compact
Készülék rövid neve	gyorszáró huzalkapocs
Termék vagy alkatrész típusa	Segédérintkező csoport
Készülék alkalmazás	Vezérlés
Termékcsalád kompatibilitása	Compact ComPact NSX400 Compact ComPact NSX630 Compact Compact NSX400 DC PV Compact Compact NSX630 DC PowerPact PowerPact Multistandard



Kiegészítő jellemzők

Kiegészítő érintkezők típusa	Szabvány
Kiegészítő érintkezők működése	Gyorsmegszakítás
Szerelési mód	Kihűz
[I _{th}] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	6 A
Le névleges üzemi áram	AC-12: 6 A -1150 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A -220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A -24 Veff AC 50/60 Hz AC-12: 6 A -380 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A -48 Veff AC 50/60 Hz AC-12: 6 A -480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A -660 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 0,1 A -660 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 1,5 A -480 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 2 A -380 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 4 A -220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 5 A -1150 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 6 A -24 Veff AC 50/60 Hz AC-15: B300: 6 A -48 Veff AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A -250 V DC DC-12: 0,6 A -1150 V DC DC-12: 2,5 A -48 Veff DC DC-12: 6 A -24 Veff DC DC-15: 0,03 A -250 V DC DC-15: 0,05 A -1150 V DC DC-15: 0,2 A -48 Veff DC DC-15: 1 A -24 Veff DC
Minimális teljesítmény	100 mA -24 Veff DC

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	6,300 cm
1. csomag hossza	8,100 cm
1. csomag súlya	50,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	108
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	5,800 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------