

Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	C120
Készülék rövid neve	címketartó
Termék vagy alkatrész típusa	Adapterek összekötősín rendszerekhez
Utak száma	1 utas

Kiegészítő jellemzők

Tartománykompatibilitás	Prisma G Prisma P25M Prisma PH Spacial Compact
Termék kompatibilitása	NSX400...630 PowerPact NL
Pólusok megnevezése	3P
Engedélyezhető áram	200 A - gyűjtősín keresztmetszet: 12 x 5 mm 250 A - gyűjtősín keresztmetszet: 15 x 5 mm 320 A - gyűjtősín keresztmetszet: 20 x 5 mm 400 A - gyűjtősín keresztmetszet: 25 x 5 mm 450 A - gyűjtősín keresztmetszet: 30 x 5 mm 360 A - gyűjtősín keresztmetszet: 12 x 10 mm 520 A - gyűjtősín keresztmetszet: 20 x 10 mm 630 A - gyűjtősín keresztmetszet: 30 x 10 mm
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V
Sínosztás	60 mm
Szélesség	139 mm
Magasság	270 mm
Mélység	63 mm
Szín	Antracitszürke

Környezet

IP védettség szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529
--------------------	----------------------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,000 cm
1. csomag szélessége	14,500 cm
1. csomag hossza	31,500 cm
1. csomag súlya	2,076 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm

2. csomag súlya	13,281 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	24
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	63,140 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.