

Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	C120
Készülék rövid neve	címketartó
Termék vagy alkatrész típusa	Adapterek összekötősín rendszerekhez
Utak száma	1 utas

Kiegészítő jellemzők

Tartománykompatibilitás	Prisma G Prisma P25M Prisma PH Spacial Compact
Termék kompatibilitása	NSX400...630
Pólusok megnevezése	4P
Engedélyezhető áram	200 A - gyűjtősín keresztmetszet: 12 x 5 mm 250 A - gyűjtősín keresztmetszet: 15 x 5 mm 320 A - gyűjtősín keresztmetszet: 20 x 5 mm 400 A - gyűjtősín keresztmetszet: 25 x 5 mm 450 A - gyűjtősín keresztmetszet: 30 x 5 mm 360 A - gyűjtősín keresztmetszet: 12 x 10 mm 520 A - gyűjtősín keresztmetszet: 20 x 10 mm 630 A - gyűjtősín keresztmetszet: 30 x 10 mm
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V
Sínosztás	60 mm
Szélesség	184 mm
Magasság	284 mm
Mélység	63 mm
Szín	Antracitszürke

Környezet

IP védettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529
---------------------	----------------------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,0 cm
1. csomag szélessége	20,0 cm
1. csomag hossza	33,0 cm
1. csomag súlya	2,905 kg
2. csomag-csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	3
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	9,23 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.