

Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|--|
| Készülék rövid neve | CT modul és feszültségkimenet |
| Termék vagy alkatrész típusa | Áramtranszformátor |
| Készülék alkalmazás | Vezérlés |
| Termékcsalád kompatibilitása | Compact ComPact NSX400 Compact ComPact NSX630 |
| Pólusok megnevezése | 3P |
| Névleges áramerősség | 400 A |
| Áramtranszformátor arány | 400/5 A |
| Fogyasztás [VA] | 2 VA |
| Pontossági osztály | 0,5 osztály |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| [Ue] névleges üzemi feszültség | 530 V |
| Hálózat típusa | AC |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Kiegészítő kapcsolat végpont | Kábelcsatlakozó 2,5 mm ² |



Környezet

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Áramütés védelmi osztály | II osztály |
| IP védettségi fok | IP40 conforming to MSZ EN 60529 |
| IK védettségi fok | IK04 conforming to IEC 62262 |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 13,0 cm |
| 1. csomag szélessége | 15,0 cm |
| 1. csomag hossza | 20,0 cm |
| 1. csomag súlya | 2,16 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 2 |
| 2. csomag magassága | 30,0 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,0 cm |
| 2. csomag hossza | 40,0 cm |
| 2. csomag súlya | 4,807 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| REACH rendelet |  |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  |

Garancia

Garancia

18 months
