

Fő jellemzők

Készülék rövid neve	CT modul és feszültségkimenet
Termék vagy alkatrész típusa	Áramtranszformátor
Készülék alkalmazás	Vezérlés
Termékcsalád kompatibilitása	Compact ComPact NSX400 Compact ComPact NSX630 Compact Compact INSE Compact Compact NB
Pólusok megnevezése	4P
Névleges áramerősség	400 A
Áramtranszformátor arány	400/5 A
Fogyasztás [VA]	2 VA
Pontossági osztály	0,5 osztály

Kiegészítő jellemzők

[Ue] névleges üzemi feszültség	530 V
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Kiegészítő kapcsolat végpont	Kábelcsatlakozó 2,5 mm ²




Környezet

Áramütés védelmi osztály	II osztály
IP védettségi fok	IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK04 conforming to IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,5 cm
1. csomag szélessége	17,0 cm
1. csomag hossza	20,0 cm
1. csomag súlya	2,595 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	5,677 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	
RoHS korlátozás alóli kivétel	

Garancia

Garancia

18 months
