



Fő jellemzők

Termékválaszték	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200
Készülék rövid neve	IFM
Termék vagy alkatrész típusa	Interfész takaró
Termékcsalád kompatibilitása	Masterpact Masterpact MTZ1 Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact Multistandard PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact R PowerPact PowerPact R

Kiegészítő jellemzők

Kommunikációs hálózat típusa	Univerzális logikai dugós csatlakozó mellett 2-portos RJ45 Modbus Plus, Modbus soros csatlakozás9.6...38.4 kbaud mellett 1 RJ45
Szerelési mód	Rugós
Rögzítés	35 mm DIN sín
Pontossági osztály	2-es osztály betáplálás
Bemeneti feszültség	24 V DC - 25...10 %
Kimeneti feszültség	24 V DC
Kimeneti áram	3 A
Áramfelvétel	30 mA 24 V érzéelő kimenet/föld forgatógombos kapcsoló
Teljesítmény W-ban	1,635 W
Memóriatípus	EEPROM adattárolás
Csatlakozások - bekötési pontok	Dugattyú kapocs Csavaros nyomólappal
Terméktanúsítványok	EAC[RETURN]cULus 508[RETURN]CE[RETURN]FCC47 part 15
Szabványok	CISPR 11 UL 61010-1-201 UL 60950-1 CISPR 24 CISPR 11 IEC 60950-1 IACS E10
Magasság	109 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	73 mm
Nettó súly	120 g

Környezet

IP védettség szint	Csatlakozó és csavar: IP20 Egyéb alkatrészek: IP30
Relatív páratartalom	5...85 % -55 °C kondenzáció nélkül
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...70 °C
Szennyezettségi fok	3

Égésálló	V0 megfelel UL 94
Ütésállóság	1000 m/s ² 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
Rezgési frekvencia	5...8,4 Hz megfelel EN/IEC 60068-2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,323 cm
1. csomag szélessége	7,949 cm
1. csomag hossza	11,525 cm
1. csomag súlya	120,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	54
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	7,211 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	432
3. csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	60 cm
3. csomag hossza	80 cm
3. csomag súlya	67 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------