



### Fő jellemzők

Termékválaszték	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200
Készülék rövid neve	IFE master
Termék vagy alkatrész típusa	Interfész takaró
Termékcsalád kompatibilitása	Masterpact Masterpact MTZ1 Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact Multistandard PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact R PowerPact PowerPact R

### Kiegészítő jellemzők

Kommunikációs hálózat típusa	Ethernet 1000BASE-T, Modbus, Uni-Telway, NetMPI, DF110/100 Mbit/s mellett 2-portos RJ45 Univerzális logikai dugós csatlakozó mellett 2-portos RJ45
Webszerver	Beépített HTTP szerver
Szerelési mód	Rugós
Rögzítés	35 mm DIN sín
Vezérlő típusa	Szoftverrel
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V DC - 25...10 %
Maximális betáp áram	3 A
Áramfelvétel	120 mA
Csatlakozások - bekötési pontok	Dugattyú kapocs
Terméktanúsítványok	GOST[RETURN]cULus 508[RETURN]FCC47 part 15[RETURN]CE
Szabványok	UL 60950-1 UL 508-CM IEC 60947-6-3 IEC 60950-1
Magasság	105 mm
Szélesség	72 mm
Mélység	71 mm
Nettó súly	182,5 g
Tartozék / különálló alkatrész kategória	Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600 Tartalék alkatrész esetén Compact NS1600b...3200

### Környezet

IP védettség szint	Csatlakozó és csavar: IP2X Egyéb alkatrészek: IP3x Homloklap: IP50
Relatív páratartalom	5...85 %
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...70 °C
Szennyezettségi fok	3

Égés gátlás	V0 megfelel UL 94 V0 megfelel IEC 60947-1 V0 megfelel IEC 60695-2-11
Ütésállóság	100 gn
Rezgési frekvencia	5...8,4 Hz

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,1 cm
1. csomag szélessége	7,2 cm
1. csomag hossza	10,5 cm
1. csomag súlya	188,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	192
2. csomag magassága	60,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	70,0 cm
2. csomag súlya	61,786 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	24
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	6,723 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------