

Fő jellemzők

Készülék rövid neve	I
Termék vagy alkatrész típusa	Profilsín
Termékcsalád kompatibilitása	Masterpact Masterpact MTZ1 Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact Multistandard PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact R PowerPact PowerPact R
Termék neve	Enocan

Kiegészítő jellemzők

Kommunikációs hálózat típusa	Univerzális logikai dugós csatlakozó mellett 2 RJ45 csatlakozó
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V DC - 25...10 %
Áramfelvétel	165 mA
Elektromágneses kompatibilitás	Gyors villamos tranziens/impulzus védetség teszt megfelel EN/IEC 61000-4-2 Sugárzó mezővel szembeni immunitás 10 V/m, 80 MHz...1 GHz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Bemenetek száma	6 digitális 1 analóg
Bemenet típusa	Digitális -1 állapot: 19,8...25,2 V - DC - 6,1...8,8 mA Digitális -0 állapot: 0...19,8 V - DC - 0 mA
Kimenetek száma	3 digitális
Kimeneti típus	Digitális: 250 V - AC - 5 A
Kábelhossz	10 m
Szerelési mód	Rugós
Rögzítés	35 mm DIN sín
Vezérlő típusa	Szoftverrel
Időkésleltetés	0...20 s
Rezgési frekvencia	5...8,4 Hz
Csatlakozások - bekötési pontok	Csavaros csatlakozó
Terméktanúsítványok	FCC47 part 15[RETURN]GOST[RETURN]CE[RETURN]cULus 508
Szabványok	IEC 60947-6-3 UL 60950-1 IEC 60950-1 UL 508-CM
Mélység	70,6 mm
Magasság	116 mm
Szélesség	71,7 mm
Nettó súly	229,5 g




Környezet

Relatív páratartalom	5...85 %
IP védettség szint	IP2X csatlakozó és csavar: IP50 homloklap: IP3x egyéb alkatrészek:
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Szennyezettségi fok	3
Égés gátlás	V0 megfelel UL94 (anyag V0)
Ütésállóság	100 gn

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,000 cm
1. csomag szélessége	8,800 cm
1. csomag hossza	12,500 cm
1. csomag súlya	294,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	7,752 kg
3. csomag-csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	192
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	71,228 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------