

Fő jellemzők

Termékcsalád	FuPacT
Termék vagy alkatrész típusa	Segédérintkező csoport
Készülék alkalmazás	Távoli kijelzés
Termékcsalád kompatibilitása	FuPacT ISFL160 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Kiegészítő érintkezők típusa	Szabvány
Contact function	Changeover contact
Jelérzékelők összeállítása	1 NO/NC
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	2 A



Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Felülre szerelt
Output contact breaking capacity	AC-12: 2 A -24 Veff AC-12: 2 A -48 Veff AC-12: 2 A -1150 V AC-12: 2 A -220/240 V DC-12: 0,2 A -24 Veff DC-12: 0,2 A -48 Veff DC-12: 0,2 A -1150 V DC-12: 0,2 A -220/240 V
Minimális teljesítmény	100 mA -24 Veff
Ui névleges szigetelési feszültség	250 V
Szabványok	IEC 60947-5-1/1991

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,0 cm
1. csomag szélessége	1,2 cm
1. csomag hossza	1,05 cm
1. csomag súlya	5,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	60
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	755,0 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő 
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen

Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------