

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Olvadóbiztosító betét felügyelet
Elektromos áramkör típusa	Beépített szakértői modulok teljesítménye
Készülék alkalmazás	Egyes fogadás
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Villamos tartozék

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	FuPacT Fupact ISFT ISFL160 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Vezérlő típusa	Kilincs zárral
[Ue] névleges üzemi feszültség	400/690 V
Le névleges üzemi áram	3 A (AC-15: B300) -200...240 V AC 3 A (AC-15: B300) -250 V AC 2 A (DC-14) -24 Veff DC
Iq névleges feltételes rövidzárlati áram	2 kA
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V
Minimális teljesítmény	10 mA 24 V
Szabványok	EN 61000-4-6 EN 61000-4-4 ENV 50204 EN 55022-11 1. csoport EN 61000-4-2/3/4/5/6/8 EN 61000-4-5 EN 61000-4-8
Terméktanúsítványok	CE
Nettó súly	0,2 kg

Környezet

IP védettség fok	IP20
Szennyezettség fok	3 megfelel IEC 60947-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,5 cm
1. csomag szélessége	15,0 cm
1. csomag hossza	44,0 cm
1. csomag súlya	322,0 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	11
2. csomag magassága	30,0 cm

2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	5,144 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------