



### Fő jellemzők

|  |   |
|--|---|
| Termékcsalád                           | EasyPact  |
| Termékválaszték                        | Easypact CVS100...250   |
| Termék neve                            | EasyPact CVS  |
| Készülék rövid neve                    | CVS100F   |
| Termék vagy alkatrész típusa           | Áramkör-megszakító  |
| Készülék alkalmazás                    | Motor   |
| Pólusok megnevezése                    | 3P  |
| Védett pólusok leírása                 | 3d  |
| Earth leakage protection (Vigi add on) | Nincs   |
| Névleges áramerősség                   | 2,5 A -40 °C  |
| Hálózat típusa                         | AC  |
| Felhasználási kategória                | AC  |
| [Icu] Breaking capacity                | 36 KA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2<br>36 KA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2<br>70 KA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 |
| Kioldóegység megnevezése               | MA  |
| Kioldóegység technológia               | Mágneses  |
| Kioldó egység névleges értékek         | 2,5 A -40 °C  |
| Védelem típusa                         | Rövidzár  |

### Kiegészítő jellemzők

|  |   |
|--|---|
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság            | 8 kV conforming to EN/IEC 60947-3   |
| Hálózati frekvencia                                | 50/60 Hz  |
| Megszakítónévleges értékek kód                     | F   |
| Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség      | 18 KA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2<br>36 KA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2<br>70 KA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 |
| Mechanikai tartósság                               | 30000 ciklus  |
| Elektromos élettartam                              | 12000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2   |
| Vezérlő típusa                                     | Kapcsoló  |
| Rövid idejű megszóalás beállítás típusa            | Állítható   |
| Isd rövididejű megszóalási beállítási tartomány    | 6...14 x In   |
| Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus li        | Állítható   |
| Pillanatnyi megszóalási érték beállítási tartomány | 6...14 x In   |
| Érintkező helyzetjelző                             | Igen  |
| Rögzítés   | Síntartó kengyel  |
| Szerelési mód                                      | Rögzített, 2 TL között  |
| Felső csatlakozás                                  | Mellső  |
| Alsó csatlakozás                                   | Mellső  |
| Csatlakozások - bekötési pontok                    | Csavaros csatlakozók  |
| Csatlakozási távolság                              | 35 mm   |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Kompatibilitási kód | CVS100 |
| Szélesség           | 105 mm |
| Mélység             | 86 mm  |
| Magasság            | 161 mm |
| Nettó súly          | 1,5 kg |





## Környezet

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Szabványok  | EN 60947-3<br>IEC 60947-2       |
| Terméktanúsítványok                                 | GOST[RETURN]IEC-Ex INE 16.0047X |
| Áraműtés védelmi osztály                            | II osztály                      |
| Szennyezettségi fok                                 | 3 megfelel IEC 60664-1          |
| IP védettség szint                                  | IP40                            |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...70 °C                     |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -50...85 °C                     |

## Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1       |
| 1. csomag magassága                  | 15,8 cm |
| 1. csomag szélessége                 | 9 cm    |
| 1. csomag hossza                     | 10,2 cm |
| 1. csomag súlya                      | 2,3 kg  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03     |
| Egységek száma 2. csomagban          | 7       |
| 2. csomag magassága                  | 30 cm   |
| 2. csomag szélessége                 | 30 cm   |
| 2. csomag hossza                     | 40 cm   |
| 2. csomag súlya                      | 16,1 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék  |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek   |
| Higanymentes                  | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                  |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre   |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |